

CHARGEURS & DEMARREURS (6)

Assortiment complet de chargeurs: www.contimac.bewww.contimac.be

BATIUM 7.12

PROFESSIONAL

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batiium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%

CHARGEUR
6V / 12V

GEL / ACIDE-PLOMB

N° de cde.: 024496

- Puissance: 105 W • Charger: 15-130 Ah
- Tension de la batterie: 6 V / 12 V
- Poids: 4,8 kg • Dimensions: 210x340x130 mm

99€
prix hors tva

BATIUM 15.12

PROFESSIONAL

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batiium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%

CHARGEUR
6V / 12V

GEL / ACIDE-PLOMB

N° de cde.: 024519

- Puissance: 225 W • Charger: 35-225 Ah
- Tension de la batterie: 6 V / 12 V
- Poids: 5,9 kg • Dimensions: 210x360x140 mm

129€
prix hors tva

BATIUM 15.24

PROFESSIONAL

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batiium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%

CHARGEUR
6V / 12V / 24V

GEL / ACIDE-PLOMB

N° de cde.: 024526

- Puissance: 450 W
- Charger: 35-225 Ah
- Tension de la batterie: 6 V / 12 V / 24 V
- Poids: 8,5 kg • Dimensions: 210x360x140 mm

155€
prix hors tva

BATIUM 25.24

PROFESSIONAL

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batiium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération. Aussi pour charger les batteries traction.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%

CHARGEUR
6V / 12V / 24VGEL / AGM / VRLA
TRACTION

N° de cde.: 024533

- Puissance: 1150 W
- Charger: 35-180 Ah (TRACTION)
- Charger: 35-350 Ah (GEL / AGM / VRLA)
- Tension de la batterie: 6 V / 12 V / 24 V
- Poids: 13,4 kg • Dimensions: 280x420x230 mm

369€
prix hors tva

STARTIUM 680 E

PROFESSIONAL

- Le STARTIUM 680E est un chargeur/démarrreur 12-24V automatique sur roues. Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.
- Livré avec: - câbles (rouge 2,3m / noire 2,3m)
- pinces isolées
- Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V.
- Fonction "TIMER"
- Démarrage automatique
- Fonction "Démarrage intelligent" (protection de l'électronique embarquée)
- Charge à 100%

CHARGEUR
DEMARREUR
12V / 24VCHARGE TOUS
LES TYPES DE
BATTERIES

N° de cde. (1-230V): 026490

- Puissance: 2000 W
- Capacité de charge: 20-675 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)
- Cap. de démarrage 12V: 550 A (0V/C) - 380 A (1V/C)
- Cap. de démarrage 24V: 380 A (0V/C) - 270 A (1V/C)
- Poids: 30 kg • Dimensions: 3050x4750x7950 mm

595€
prix hors tva

STARTIUM 980 E

PROFESSIONAL

- Le STARTIUM 980E est un chargeur/démarrreur 12-24V automatique sur roues. Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.
- Livré avec: - câbles (rouge 2,5m / noire 2,5m)
- pinces isolées
- Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V.
- Fonction "TIMER"
- Démarrage automatique
- Fonction "Démarrage intelligent" (protection de l'électronique embarquée)
- Charge à 100%

CHARGEUR
DEMARREUR
12V / 24VCHARGE TOUS
LES TYPES DE
BATTERIES

N° de cde. (1-230V): 026506

- Puissance: 2000 W
- Capacité de charge: 20-750 Ah (12 V) - 20-525 Ah (24 V)
- Cap. de démarrage 12V: 720 A (0V/C) - 500 A (1V/C)
- Cap. de démarrage 24V: 560 A (0V/C) - 400 A (1V/C)
- Poids: 36 kg • Dimensions: 4000x4750x7950 mm

769€
prix hors tva