

POMPES (6)

Assortiment complet de pompes pour chaque application: www.contimac.bewww.contimac.be

SECURITY AUT

INOX

**N° de cde. (1-230 V): 6010359**

- Application: eau sablée (grain 10 mm)
- Puissance W: 550 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) l/min.: 250
- Hauteur de refoulement (max.) m: 12,5
- Sortie: 1 1/2"

PROFESSIONAL**299€**
prix hors tva

RANGER AUT

INOX

**N° de cde. (1-230 V): 6010339**

- Application: eau chargée (grain 35 mm)
- Puissance W: 600 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) l/min.: 250
- Hauteur de refoulement (max.) m: 7,5
- Sortie: 1 1/2"

PROFESSIONAL**309€**
prix hors tva

SECURITY G

HEAVY DUTY

**N° de cde. (1-230 V): 6010355**

- Application: eau sablée (grain 10 mm)
- Puissance W: 750 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) l/min.: 325
- Hauteur de refoulement (max.) m: 14,5
- Sortie: 1 1/2"

INDUSTRIAL**359€**
prix hors tva

TITAN 10 AUT

HEAVY DUTY

**N° de cde. (1-230 V): 6010367**

- Application: eau chargée (grain 35 mm)
- Puissance W: 750 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) l/min.: 400
- Hauteur de refoulement (max.) m: 10
- Sortie: 1 1/2"

INDUSTRIAL**379€**
prix hors tva

TITAN 20 AUT

HEAVY DUTY

**N° de cde. (1-230V): 6010375**

- Application: eau chargée (grain 50mm)
- Puissance W: 1500 S1 Continuous duty
- Débit (max.) l/min.: 700
- Hauteur de refoulement (max.) m: 12
- Sortie: 2 1/2"

INDUSTRIAL**769€**
prix hors tva

TITAN 30 MAN

HEAVY DUTY

**N° de cde. (3-400V): 6010356**

- Application: eau chargée (grain 70mm)
- Puissance W: 2200 S1 Continuous duty
- Débit (max.) l/min.: 1200
- Hauteur de refoulement (max.) m: 9,7
- Sortie: 3"

INDUSTRIAL**829€**
prix hors tva

TRC AUT

INDUSTRIAL**POMPE DILACERATRICE****HEAVY DUTY**

- Pompe dilacératrice conçue en fonte robuste et résistante à l'abrasion et à la durabilité, équipée d'un broyeur en acier inox trempé à haut rendement capable de broyer des corps solides et fibreux contenus dans des eaux usées dans des installations domestiques et collectives grâce au transfert des eaux usées avec des forts dénivelés nécessitant de la pression.
- Interrupteur à flotteur extérieur

N° de cde.: 6010366

- Application: eau chargée (avec broyeur)
- Puissance: 1100 W S1 Continuous Duty
- Débit (max.): 120 l/min. (hauteur de refoulement 10m)
- Débit (min.): 10 l/min. (hauteur de refoulement 22m)
- Niveau de vidage: 50 mm au fond
- Sortie: 1 1/4"
- Poids: 23,90 kg

Coffret électrique inclu:

Avec protection moteur à réarmement manuel et double condensateur de démarrage plus fonctionnement.

**829€**
prix hors tva