

ARKAD 400T GW PACK ALU

Code d'article: 595078079



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	15 - 400 A
Plage de réglage TIG:	20 - 400 A
Plage de réglage MMA:	20 - 400 A
Tension démarrage:	66 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Plage de réglage MIG 100%:	280 A
Plage de réglage MIG 60%:	300 A
Plage de réglage TIG 100%:	300 A
Plage de réglage TIG 60%:	340 A
Plage de réglage MMA 100%:	280 A
Plage de réglage MMA 60%:	300 A
Fusibles:	32 A
Dimensions:	900 x 550 x 67 mm
Poids:	70 kg
Power generator (+/- 15%):	30 kVA

Le ARKAD 400T GW PACK ALU est un générateur triphasé multi-process à dévidoir séparé avec groupe de refroidissement intégré.

Livré avec torche: Alu (3m) et câble de masse (4m).

Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes.

Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage. Équipé de son dévidoir WF 35, il offre un contrôle précis des paramètres de soudage afin de garantir une qualité parfaite.

INTELLIGENT

Synergies spécifiques : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Nouvelle IHM 3.5" intuitive et multilingue.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

SOUDAGE PREMIUM

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

2 MODES D’AFFICHAGE

- Easy (facile), interface simplifiée adaptée à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale.
- Expert, interface dédiée au soudeur expérimenté avec possibilité d’ajuster tous les paramètres du cycle de soudage.

ERGONOMIQUE

- Groupe froid intégré (800 W)
 - Roues renforcées alliant stabilité et manoeuvrabilité.
 - Support pour bouteille de gaz jusqu’à 10 m³ (50 L).
 - Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles.
 - Compartiment de rangement.
 - 4 points de levage pour un élingage facile et un transport sûr.
-

Accessoires optionnels



99969
Casque automatique Weldmeister XL



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



99921
Cylindre rempli 20 l gaz mixte



595072381
COFFRET TORCHE MB501



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97322
Gants de soudage (court) MIG/MAG -
électrode