CH 25 F (3x400 V)

Code d'article: 35026

Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Puissance moteur:	1 1/4 CV
Capacité de perçage:	25 mm
Cône morse:	MK 3
Nombre de vitesses:	12
Vittesse:	210-2160 t/min
Dia. colonne:	92 mm
Dimension de la table:	473x410 mm
Dimension du socle:	572x495 mm
Distance mandrin/socle:	1200 mm
Distance mandrin/table:	688 mm
Hauter:	1778 mm
Déplacement de la broche:	122 mm
Poids:	148 kg

- Idéal pour les ateliers d'entretien
- Table réglable en hauteur au moyen d'une crémaillère
- Table inclinable (45°) et rotative (360°) et dotée de rainures avec récupérateur d'huile
- Pourvue d'un réglage d'arrêt de course
- Foreuse munie d'un arrêt d'urgence ainsi que d'une bobine de manque à tension
- Arrêt de courant en ouvrant le couvercle de courroies et en pivotant la protection mandrin
- Base massive à rainures en T
- Les machines en triphasé sont munies d'un interrupteur gauche/droite
- Mandrin auto-serrant de qualité compris (3-16 mm)

Accessoires optionnels

45020
Etau avec mâchoires plates 150mm



45032
Etau avec mâchoires prismatiques 150mm



45049
Etau de machine avec serrage rapide 150mm

45043
Avec chariot croisé 150mm

45151
BOULON-T (M12x70)

40677
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G (25 pièces)

40678
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G Co5 (25 pièces)

40664
Jeux de fraises à chanfreiner C 90° DIN 335 HSS

40668
Spray de coupe 200ml