CHAUFFAGE INFRAROUGE DE 2.0KW POUR MONTAGE MURAL (1-230V)

Code d'article: 407001115

Caractéristiques

Énergie thermique:	2.0 kW
Énergie thermique (kCal/h):	1720 kCal/u
Longueur du cable:	3 m
Tension:	230 V
Longueur mm:	400 mm
Largeur:	220 mm
Hauter:	110 mm
Poids:	3.6 kg

Chauffage infrarouge de 2,0 kW pour montage mural

Équipé d'un cordon thermorésistant de 3,0 mètres avec Schuko (HO5SS-F) et d'un support pour fixer l'appareil au mur. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Spécialement conçu pour le chauffage dans les endroits où le risque de projection d'eau est élevé, sur et autour des bâtiments d'usine, des vérandas et le long de la côte. Un support pour le montage au plafond ou un support mobile est disponible séparément.

- Pour un usage intérieur et extérieur
- Très adapté à une utilisation côtière
- Réflecteur ultra-polarisé (haut rendement par réflexion)
- Cordon résistant à la chaleur de 3 mètres avec Schuko (HO5SS-F)
- Protection IPX5
- Support mural inclus
- chauffe de 18 à 24 mètres carrés
- marquage CE
- Durée de vie de la lampe > 5000h

Accessoires optionnels

407004314
CONTROLEUR DE PUISSANCE VARMA TEC STAR 4 JUSQU'A 3000 W

407004353
PRISE SCHUKO VARMA AVEC TELECOMMANDE TEC 206/F1

407004233
SUPPORT 102N DIA 100 MM

407004214
VARMA TEC TRIPOD2 STAND