

CM 1905 D SDS

Code d'article: 26966



Caractéristiques

Alimentation: 3-400V 1900 l/min. Air input: Pression max.: 15 bar 3,31 Cuve: Nombre de tours: 850 t/min. Puissance moteur: 15 CV Nombre de cylindres: 2 (K 60) Nakoeler: oui Bi-étagé: oui Prise: Poids: 212 kg

- Les compresseurs supplémentaires peuvent être utilisés:
 - o si la quantité d'air de l'installation ne suffit pas
 - o en cas de charges élevées
 - o lorsqu'il faut être à 100% sûr que l'installation continue de tourner
 - o en cas de remplacement des vieux appareils, si le grand réservoir est encore optimal
- Grâce à une connexion en cascade, il est possible de placer 3 compresseurs supplémentaires en série
- Munis de têtes bi-étagées qui garantissent un rendement élevé
- A partir de 10 CV: interrupteur étoile-triangle compris