E2 GYS AUTO

Code d'article: 595075139

Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MIG/MAG:	10-200 A
Tension démarrage:	63.9 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad:	0.6 - 1.0 mm
Galets standard:	Ø 0,6/0,8, Ø 0,8/1,0
Entrainement fils (texte):	Electrique Control 50W
Plage de réglage MIG 100%:	130 A
Plage de réglage MIG 60%:	145 A
Fusibles:	16 A
Refroidissement:	Air cooling
Classe de protection :	IP 21
Torche:	2x EURO 3M - Alu / Steel
Dimensions:	875 x 630 x 900 mm
Poids:	58.3 kg
Power generator (+/- 15%):	9 kVA

E2 GYS AUTO est un poste à souder MIG/MAG + avec deux dévidoirs intégrés spécialement conçu par le carrossier.

Soudage MIG/MAG

- Polyvalent, il permet avec deux dévidoirs l'utilisation de deux natures et diamètres de fil différent :
  - Fil d'aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
  - Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.0 mm
  - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
  - Fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

Intelligent

- Synergies spécifiques : acier, Ainsi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. Après la sasie de trois données : diamètre de fil, couple matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales
- Nouvelle IHM 3.5'' simplifiée conçue pour les carrossiers
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage pour les tâches répétitives
- Fonction portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les jobs utilisateurs ainsi que la configuration machine

Dévidoirs intégrés

- Deux motodévidoirs quatre galets pour un dévidage efficaces
- Deux bobines de fil compatibles : Ø 200/300 mm
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide

Deux modes d’affichage

- Easy, mode d’affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale :
    - Deux modes de soudure : soudage et chaînette
    - Quatre réglages : matière à souder, diamètre du fil, épaisseur et longueur d’arc

- Expert, mode d’affichage disponible pour les soudeurs expérimentés :
    - Modes de soudure : synergique ou manuel
    - Comportement gâchette : 2T et 4T
    - Modes de pointage : spot et delay
    - Réglage complet du cycle de soudage : longueur d’arc, self, pré-gaz

Ergonomique

- Détection automatique de la torche
- Roues renforcées alliant stabilité et masque de soudure

Accessoires optionnels

97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode

97204
Détendeur avec 2 manomètres (Belgique)

97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays Bas)

99970
Casque automatique Weldmeister XL TRUE COLOR

99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte

97309
Cable de soudage 5m - blister

97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm 15kg

97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI

97587
COFFRET TORCHE MIG 7XM15