

## Enrouleur 25m (air/eau) - 200bar - tuyau dia. 3/8" - (4532/31)

Code d'article: 567000113



### Caractéristiques

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Application:      | air/eau |
| Boîtier:          | ABS     |
| Support:          | inox    |
| Pression:         | 200 bar |
| Température max.: | 100 °C  |
| Longueur:         | 25 m    |
| Dia. tuyau:       | 3/8 "   |
| Entrée:           | 3/8 "   |
| Sortie:           | 3/8 "   |

- Système de déroulement avec arrêt automatique: protection contre les dommages causés par l'impact du tuyau
- Bras de sortie du tuyau multipositionnable: fixation rapide et facile aux murs, plafonds, poteaux de soutien et totems
- Système de déroulement avec arrêt automatique: protection contre les dommages causés par l'impact du tuyau
- Bras de sortie du tuyau multipositionnable: fixation rapide et facile aux murs, plafonds, poteaux de soutien et totems
- Embout guide-tuyau large (roulettes verticales et horizontale, conçu pour réduire l'usure du tuyau
- Dent d'arrêt amovible permettant de faciliter l'entretien et l'utilisation en coulissement libre
- Ressort top qualité (Allemand – Eberle) résistant à plus de 20.000 cycles de travail
- Force de réenroulement du ressort personnalisable
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée rotatif en laiton, conçu pour réduire les pertes de charge
- Joints en Viton
- Pivot central en acier galvanisé
- Conforme à la norme Atex 94/9 II 3 GD c X
- Livré avec tuyau d'aspiration 0,6m

## Accessoires optionnels



567000094  
Speedcontrol - (430/020)



567000115  
SUPPORT PIVOTANT EN INOX SERIE  
530-532 - (530/06)



567000088  
Guide automatique du tuyau en inox  
S.532 (tuyau jusqu'à 1/2") -  
(0E79/45312)