Enrouleur 8m (diesel) - 10bar - tuyau dia. 1" - (4530/64)

Code d'article: 567000112

Caractéristiques

Application:	diesel
Boîtier:	ABS
Support:	acier
Pression:	10 bar
Longeur:	8 m
Dia. tuyau:	1 "
Entrée:	1 "
Sortie:	1 "

- Système de déroulement avec arrêt automatique
- Bras déroulant multi-positionnable
- Large guide de tuyau, conçu pour réduire l'usure du tuyau
- Position de verrouillage amovible pour un changement de prise facile et une utilisation en coulisse libre
- Ressort résistant à plus de 20 000 cycles de travail
- Force de rétraction du ressort réglable
- Boîtier en acier laqué
- Tuyau en caoutchouc synthétique avec raccords en acier galvanisé
- Raccord d'entrée pivotant en laiton, conçu pour réduire les pertes de pression
- Joints Viton autolubrifiants
- Point de pivot central en acier galvanisé
- Conformément à la directive Atex 94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
- Support mural fixe avec gabarit de montage
- Livré avec tuyau d’aspiration 0,6m

Accessoires optionnels

567000094
Speedcontrol - (430/020)

567000114
SUPPORT PIVOTANT EN ACIER PEINT SERIE 530-532 - (530/05)

567000086
Guide automatique du tuyau S.530 (tuyau jusqu'à 1/2") - (0E77/45312)