MIG/MAG
INVERTER
MONOPHASÉ

10 → 200 A

MIG CARPRO E1

Ref. 076877 (avec accessoires)

MIG CARPRO E1 est un poste à souder MIG/MAG monophasé synergique de 200 A, spécialement conçu pour le carrossier. Équipé d'une interface couleur très intuitive, il soude à la perfection l'acier et l'aluminium même sur faible épaisseur. Ses synergies intègrent également le soudo-brasage avec les fils CuSi3 et CuAl8.

SOUDAGE MIG/MAG

- Fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
- Fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm (Ø 1.2 mm, soudage non intensif)
- Fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

INTELLIGENT

- **Synergies spécifiques :** Acier, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.

Après la saisie de 3 données (mode Easy) : Diamètre de fil, couple matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.

- **Nouvelle IHM 3.5'' simplifiée** conçue pour les carrossiers.
- **Mise à jour** complète de la machine et des synergies par clé USB.
- **Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job)** pour les tâches répétitives.
- **Fonction Portabilité,** possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

Livré avec 1 torche :

Acier
3 m - Ø 0.8

+ Pince de masse fixe (3.5 m)

DÉVIDOIR INTÉGRÉ

- Motodévidoir 4 galets pour un dévidage efficace.
- Bobine fil compatible : Ø 200 / 300 mm.
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.

2 MODES D'AFFICHAGE

Easy (facile), mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale :

- 2 modes de soudure : Soudage et Chaînette
- 4 réglages : Matière à souder (synergies), diamètre du fil, épaisseur et longueur d'arc.

Expert, mode d'affichage disponible pour les soudeurs expérimentés :

- Modes de soudure : Synergique ou Manuel
- Comportement gâchette : 2T et 4T
- Modes de pointage : Spot et Spot-Délai
- Choix du réglage principal à afficher à l'écran
- Réglage complet du cycle de soudage : Longueur d'arc, Self, Pré-gaz, etc.

- Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue.
- 2 niveaux d'interface pour l'utilisateur : Easy ou Expert

ERGONOMIQUE

- Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité.
- Support pour 1 bouteille de gaz 4 m³ (20 L).
- Trappe et espace de rangement pour accessoires

ACCESSOIRES *(options)*

Coffret torche MB15
041226

Galets type B

Acier / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0		042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915

Débitmètre de bout de torche
053939

50/60 Hz	A	I2 MIG A	ømm GAZ	ømm 200	ømm 300	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine B	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) 100%	U_0 V	cm	kg	IP	
230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.2	✓	✓	50 W	1 → 15	0.6 0.8	145 A	130 A	63.9	74 x 49 x 78	40.5	IP 21	6.25 m

CE - EN 60974-1

Made in France

ims-welding.com