

## GOLD MULTI 160-2

Code d'article: 96728



### Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	20-140 A
Plage de réglage MIG/MAG:	30-160 A
Fusibles:	16 A
Fil de soudure:	1kg (100 mm), 5kg (200 mm)
Galets standard:	Ø 0,8/0,9
Draad:	0,6-0,8 mm
Fil "No Gas":	0,9 mm
Dimensions:	420x210x310 mm
Poids:	10,2 kg
Power generator (+/- 15%):	8 kVA

Le GOLD MULTI 160 est un poste à souder semi-automatique multi-processus. Avec ce dispositif MIG/MAG, il est possible de souder du fil fourré (no-gaz) et du MMA (arc). Grâce à l'utilisation intuitive de cet appareil et aux affichages numériques, il peut être utilisé facilement et avec précision. L'appareil est léger et facile à transporter. Le GOLD MULTI 160 est recommandé pour le soudage de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium.

- Cet appareil de soudage multi-procédés (3 en 1) peut effectuer les procédés de soudage suivants :
- Mig/MAG avec gaz de protection
- Mig/Mag avec fil de soudure fourré (sans gaz de protection)
- MMA pour le soudage d'électrodes rutiles
- Réglage intuitif de la vitesse du fil, du contrôle du starter et de la tension de soudage
- Équipé de 2 écrans numériques pour la tension et le courant de soudage
- Pour les bobines de fil jusqu'à 200 mm de diamètre (no-gaz jusqu'à 100 mm)
- Moteur avec 2 roues d'alimentation (pour 0,6 mm/0,8 mm et 0,9 mm sans gaz)
- Équipé d'un câble d'inversion de polarité pour le soudage NO GAZ
- Peut souder des électrodes de rutile jusqu'à 3,2 mm
- Assistance au soudage MMA : fonction antiadhésive, empêche l'électrode de coller au démarrage
- Grâce à la fonction NO GAZ, vous pouvez aussi facilement souder en dehors du MIG/MAG avec du fil fourré puisque vous n'avez aucun problème à souffler du gaz de protection.
- Livré avec une torche de soudage MIG (2m), un porte-électrodes (1.6m) et une pince de mise à la terre (1.6m)

## Accessoires optionnels

CONTIMAC



97690  
Start to Weld "No gas"

97204  
Détendeur avec 2 manomètres  
(Belgique)

97202  
Détendeur avec 2 manomètres (Pays  
Bas)



97010  
Fil de soudure SG 2 bobine 0,6 mm 5kg

97020  
Fil de soudure SG 2 bobine 0,8 mm 5kg

97393  
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



99964  
Casque automatique Weldmeister  
BASIC

100106T  
Tube contact 1mm 7XM-15 (10 pcs)

97565  
Roue d'avancement "Alu" 0,8-1mm (2  
pièces)



99920  
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode