

GOLD MULTI 210-2

Code d'article: 96721



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	10-200 A
Plage de réglage TIG:	20-200 A
Plage de réglage MIG/MAG:	20-200 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	85 V
Epaisseur soudable:	0.6-6 mm
Fil de soudure:	1kg (100 mm), 5kg (200 mm)
Galets standard:	Ø 0,6/0,8, Ø 0,8/1,0 , Ø 0,9/1,2
Draad:	0.6-0.8 mm
Fil Alu:	1.0 mm
Fil "No Gas":	(dia 100m + 200mm) 0.9mm mm
Dimensions:	250x450x350 mm
Poids:	16 kg
Power generator (+/- 15%):	7,5 kW

4 en 1, le MULTIPPEARL 210-2, est un générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG, TIG DC et MMA avec une grande précision. Il bénéficie de neuf synergies de soudage pour faciliter la mise en œuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0.6 à 6 mm dans toutes les position.

Trois procédés de soudure

- MIG-MAG
 - Moteur deux galets : bobines de Ø 100 et Ø 200 mm
 - Réglable en manuel ou en synergique
 - Fonction SPOT et DELAY disponibles
 - Peut souder des tôles de 0.6 à 6 mm d'épaisseur
- TIG
 - Soudage en TIG DC et amorçage en TIG lift grâce à la torche TIG à connecteur EURO
 - Post gas et downslope
- MMA
 - Soude différents types d'électrodes enrobées jusqu'au Ø 5 mm
 - Hot start réglable : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal
 - Arc force réglable : régule les écarts de longueur d'arc
 - Anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Synergies en MIG/MAG

- Calcul automatique de la vitesse fil et de la tension selon
 - Le type et le diamètre du fil
 - L'épaisseur à souder
 - Le gaz utilisé
 - La position de soudage

Alimentation hightech

- PROTEC 400 : supporte des variations de tension ponctuelle ou permanentes sur le réseau électrique jusqu'au 400 V
-

Accessoires optionnels



97650
Start to Weld "No gas"



97549
TORCHE TIG SR 17 DB - 4M -
CONNECTEUR EURO



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



97020
Fil de soudure SG 2 bobine 0,8 mm 5kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



96437
TROLLEY WELD 610



97314
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T25-
4m-200 A-10/



97311
Câble de masse monté T25-
2m-150/200



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97309
Cable de soudage 5m - blister