GOLD MULTI 210-4 XL

Code d'article: 96727

Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	10-200 A
Plage de réglage TIG:	20-200 A
Plage de réglage MIG/MAG:	20-200 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	85 V
Epaisseur soudable:	0.6-6 mm
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,8/1,0
Draad:	0.6-1.2 mm
Fil Alu:	1.0 mm
Fil "No Gas":	dia.200 / 300mm) 0.9mm mm

- Le GOLD MULTI 210-4XL est un appareil mutliprocédé monophasé synergique. 3 en 1, ce MIG-MAG peut aussi effectuer des travaux en MMA et TIG avec tout le confort des technologies de dernière génération
- Ce poste associe 3 procédés de soudure au confort de la technologie inverter et d'un écran LCD

- MIG/MAG:
  - Avec son Moteur 2 galets, le multigold peut entraîner des bobines de ø 200 et ø 300 mm
  - Ce procédé est réglable en manuel ou en synergique
  - Fonction SPOT et DELAY disponible
  - Peut souder des tôles de 0.6 à 6mm
  - Equipé d'une torche détachable
- TIG:
  - Capable de souder en courant DC
  - Réglage du Post Gas et du Downslope précis avec sa torche TIG connecteur EURO
- MMA:
  - Capable de souder différents types d'électrodes enrobée jusqu'au diamètre 5 mm (rutile, basique, inox, acier, fonte)
  - Réglage du Hot Start et de l'Arc Force de 0 à 100%
  - Anti-sticking: réduit les risques de collage d'électrode
- En MIG-MAG la synergie permet:
  - l'ajustement automatique de la vitesse fil et de la tension idéale en renseignant
  - le type et le diamètre du fil
  - l'épaisseur à souder
  - le gaz utilisé
  - la position de soudage.
  - l'ajustement de la pénétration en intervenant sur la longueur d'arc
  - le réglage des fonctions «SPOT» et «DELAY»
- Peut être utilisé avec un long câble d'extension grâce à la technologie PFC et à la tension flexible qui en résulte (85-265V)
- Son grand écran LCD a été spécialement développé pour permettre de visualiser et d'intervenir facilement sur chaque élément La technologie PFC et le voltage flexible qui en résulte (85-265 V) permettent d'utiliser l'appareil avec une rallonge longue
- Grâce à la sécurité anti-surcharge incorporée (PROTECT 400 V), l'INVERTER peut être utilisé sur un

groupe électrogène

- Y compris: Torche MIG/MAG 7XM-15 (3m), câble de masse (2.5m), porte-électrode (2m)

Accessoires optionnels

97740
Start to Weld “No gas”

99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte

97204
Détendeur avec 2 manomètres (Belgique)

97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays Bas)

97020
Fil de soudure SG 2 bobine 0,8 mm 5kg

97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI

96437
TROLLEY WELD 610

97314
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T25-4m-200 A-10/

97311
Câble de masse monté T25-2m-150/200

97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode

97309
Cable de soudage 5m - blister