

## Invert 200 E FV CEL

Code d'article: 97502



### Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage (40° normal use):	(80%) 5-200 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	108 V
Connexion:	T50 (13mm)
Dimensions:	160x270x360 mm
Poids:	9 kg
Power generator (+/- 15%):	7 kW / 8,75 kVA

- Inverter MMA/TIG LIFT sur 230V
- Il régule et utilise plus efficacement le courant d'alimentation ce qui lui permet de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC
- Electrode max. jusqu'à 5 mm sur 230V !
- Fonction voltage flexible, qui permet de connecter l'inverter sur une alimentation entre 85 V et 265 V
- Réglage du courant sans échelons, lecture facile sur l'écran
- Réglage Hot Start, Arc Force réglable et fonction Anti Sticking
- Tig avec allumage Lift et DOWN SLOPE automatique
- Y compris: câble de masse, câble d'électrode et coffret
- Torche TIG en option: 5XT-17V/10-25 (4m) à robinet de gaz manuel (N° de cde. 500028T)

## Accessoires optionnels



500029T  
TORCHE TIG SR 17V -T50 - 4M  
-ROBINET DE GAZ MANUEL



99964  
Casque automatique Weldmeister  
BASIC



97160  
Electrodes RUTILE (acier) 3,25mm par  
2,5kg (88 pièces)



97575  
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97318  
Marteau pique en acier massif



97319  
Marteau / brosse Blister



595077461  
VALISE DE CHANTIER A ROULETTE -  
IP67



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode