K STEEL 6.15 TS 15/170T

Code d'article: 90650003

Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Pression max.:	170 bar
Puissance moteur:	4000 W
Débit d'eau:	900 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Température max.:	60 °C
Dimensions:	850x540x950 mm
Poids:	63 kg

Nettoyeur haute pression Comet à usage intensif équipé d'une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique entraînés par un moteur à induction à 4 pôles à rotation lente (1400t/min.) pour un usage plus intensif. Livré complet avec ses accessoires et construit sur un chassis en acier ultra-résistant.

- Nettoyeur haute pression robuste avec moteur à induction 4 pôles à faible bruit à 1400 t/min.
- Idéal pour la construction et l'agriculture
- Avec protection thermique
- Equipé d'un DELAYED TOTAL STOP
- Pompe à vilebrequin en laiton de qualité supérieure avec 3 pistons en céramique
- Livré avec : poignée pistolet, tuyau en caoutchouc de 8 mètres, lance
- Conseil : Placez un élément filtrant devant l'entrée de la pompe

Accessoires optionnels

33010901
Kit savon

30450041
Déboucheur 25m

33010864
Kit sablage

33010774
Rallonge pour tuyau haute pression 10m