K STEEL 8.16 TS 16/200T

Code d'article: 90650004

Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Pression max.:	200 bar
Puissance moteur:	5500 W
Débit d'eau:	960 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Température max.:	60 °C
Dimensions:	850x540x950 mm
Poids:	65 kg

Nettoyeur haute pression Comet à usage intensif avec une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique entraînés par un moteur à induction à 4 pôles à rotation lente (1400 t/min.) pour un usage plus intensif. Livré complet avec ses accessoires et construit sur un chassis en acier ultra-résistant.

- Nettoyeur haute pression robuste avec moteur à induction 4 pôles à faible bruit à 1400 t/min.
- Idéal pour la construction et l'agriculture
- Avec protection thermique
- Equipé d'un Delayed Total Stop
- Pompe à villebrequin en laiton de qualité supérieure avec 3 pistons en céramique
- Livré avec : poignée pistolet, tuyau en caoutchouc de 8 mètres, lance
- Conseil : Placez un élément filtrant devant l'entrée de la pompe

Accessoires optionnels

33010782
Rotabuse

33010901
Kit savon

30450036
Déboucheur 25m



33010772
Kit sablage



33011219
Kit sablage

33010774
Rallonge pour tuyau haute pression 10m