MIG CARPRO E1

Code d'article: 595076877

Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MIG/MAG:	10 - 200 A
Tension démarrage:	63.9 V
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,6/0,8
Plage de réglage MIG 100%:	130 A
Plage de réglage MIG 60%:	145 A
Fusibles:	16 A
Dimensions:	740 x 490 x 780 mm
Poids:	40.5 kg

MIG CARPRO E1 est un poste à souder MIG/MAG monophasé synergique de 200 A, spécialement conçu pour le carrossier.
Équipé d'une interface couleur très intuitive, il soude à la perfection l'acier et l'aluminium même sur faible épaisseur.
Ses synergies intègrent également le soudo-brasage avec les fils CuSi3 et CuAl8.

SOUDAGE MIG/MAG

- Fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm
- Fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm (Ø 1.2 mm, soudage non intensif)
- Fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 et 1.0 mm

INTELLIGENT

- Synergies spécifiques : Acier, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
  Après la saisie de 3 données (mode Easy) : Diamètre de fil, couple matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Nouvelle IHM 3.5'' simplifiée conçue pour les carrossiers.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

DÉVIDOIR INTÉGRÉ

- Motodévidoir 4 galets pour un dévidage efficace.
- Bobine fil compatible : Ø 200 / 300 mm.
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.

2 MODES D'AFFICHAGES

- Easy (facile), mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale :
  2 modes de soudure : Soudage et Chaînette

4 réglages : Matière à souder (synergies), diamètre du fil, épaisseur et longueur d’arc.

- Expert, mode d’affichage disponible pour les soudeurs expérimentés :
  Modes de soudure : Synergique ou Manuel
  Comportement gâchette : 2T et 4T
  Modes de pointage : Spot et Spot-Délai
  Choix du réglage principal à afficher à l’écran
  Réglage complet du cycle de soudage : Longueur d’arc, Self, Pré-gaz, etc.

ERGONOMIQUE

- Roues renforcées alliant stabilité et manoeuvrabilité.
- Support pour 1 bouteille de gaz 4 m3 (20 L).
- Trappe et espace de rangement pour accessoires

Accessoires optionnels

97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode

99969
Casque automatique Weldmeister XL

97204
Détendeur avec 2 manomètres (Belgique)

97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays Bas)

97309
Cable de soudage 5m - blister

99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte

97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI