MULTICHARGE CT 48

Code d'article: 595026087

Caractéristiques

Voeding:	230 V
Puissance:	1200 W
Capacité de charge (12V):	90-460 Ah
Capacité de charge (24V):	90-460 Ah
Capacité de charge (36V) Ah:	90-460 Ah
Capacité de charge (48V) Ah:	70-360 Ah
Fusible:	40 A
Poids:	14,7 kg
Dimensions:	190x390x260 mm

Chargeur traditionnel permettant la recharge de batteries au plomb à électrolyte liquide, le MULTICHARGE CT 48 présente la particularité de pouvoir recharger simultanément plusieurs batteries 12 V. Robuste, il s'adapte parfaitement aux environnements exigeants, particulièrement aux ateliers.

- Idéal pour la recharge simultanée de batteries
- Pour les batteries au plomb à électrolyte liquide :
  - 12V : de 90 à 460 Ah
  - 24V : de 90 à 460 Ah
  - 36 V : de 90 à 460 Ah
  - 48 V : de 70 à 360 Ah
- Visualisation de l'état de charge par ampèremètre et de la tension de sortie par voltmètre.
- Jusqu'à 24 positions de réglages différentes afin d'optimiser la charge :
  - 4 tensions de sortie : 12 - 24 - 36 - 48 V
  - 6 vitesses de charge réparties entre deux modes : un mode charge «normale » et un mode charge « boost ».
- Le Multicharge CT 48 V recharge les batteries au plomb à électrolyte liquide. Il est inadapté à la recharge des batteries Lithium.

Accessoires optionnels

595054554
Fusibles 40A (10 pièces)