

MULTIWELD 250 T C

Code d'article: 595078666



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Plage de réglage MMA:	4-220 A
Plage de réglage MIG/MAG:	40-250 A
Fusibles:	16 A
Epaisseur soudable:	0,5-8 mm
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad:	0,6-1,2 mm
Fil "No Gas":	0,9-1,2 mm
Dimensions:	580x320x520 mm
Poids:	32 kg
Power generator (+/- 15%):	10 kVA

Poste à souder mobile multi-processus. Le MULTIWELD 250T-C est un générateur compact triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre des afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Fort d'une structure renforcée avec 2 poignées permettant le levage et l'élingage, le MULTIWELD 250T-C convient parfaitement pour le soudage en atelier et le dépannage rapide sur chantier.

Multiprocédés:

- Soudage MIG/MAG :
 - fil acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
 - fil acier inoxydable : Ø 0.9 à 1.2 mm - fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
 - fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm
- Soudage MMA : électrodes basiques et rutilés (jusqu'au Ø 5 mm)

Accessoires optionnels



97393
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte