MULTIWELD 250T-C

Code d'article: 595078659

Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Plage de réglage MMA:	40-220 A
Plage de réglage MIG/MAG:	40-250 A
Cycle de travail 60%:	170 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	59 V
Epaisseur soudable:	0.5 - 8 mm
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,8/1,0
Draad:	0.6 - 1.2 mm
Fil "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Dimensions:	580x320x520 mm
Poids:	32 kg
Power generator (+/- 15%):	10 kW

Le MULTIWELD 250T-C est un générateur compact triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA

Multiprocédés

- Soudage MIG/MAG
  - Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.2 mm
  - Fil d'acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.2 mm
  - Fil d'aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
  - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mmµ

- Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles

Réglages MIG/MAG optimisés

- Choix du comportement de la gâchette : 2T ou 4T
- Aide au soudage : tableau sur le flanc du générateur aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fils d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder

Intuitif

- Affichage lisible même par forte luminosité
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements

Dévidoir intégré

- Bobines fils compatibles : Ø 200/300 mm
- Motodévidoir quatre galets puissant pour un dévidage efficace
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide

Préchauffage gaz CO_2 pur

- Prise préinstallée pour réchauffer de gaz en soudage sous CO_2 pur

Robuste

- Carrosserie renforcée
- Deux poignées en acier facilitent le déplacement

Accessoires optionnels

97393
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg

99970
Casque automatique Weldmeister XL TRUE COLOR

97204
Détendeur avec 2 manomètres (Belgique)

97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays Bas)

97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI

97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode

99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte