MULTIWELD FV 220M

Code d'article: 96405

Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA:	30-200 A
Plage de réglage MIG/MAG:	30-220 A
Cycle de travail 60%:	160 A
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	75 V
Epaisseur soudable:	0,8-9 mm
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 0,8/1,0
Draad:	0,6-1,2 mm
Fil "No Gas":	0,9-1,2 mm
Dimensions:	790x470x770 mm
Poids:	32 kg
Power generator (+/- 15%):	9 kW

Poste à souder multi-processus MULTIWELD FV 220M à 1-230 V. Permet de souder MMA, MIG/MAG et MIG/MAG avec fil fourré . Grâce à son fonctionnement intuitif et à ses affichages numériques, l'appareil est facile à utiliser et précis à mettre en place. Le MULTIWELD 220M est adapté à la soudure de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium.

Soudage multiprocessus :

- Soudage MIG/MAG :
  - Fil d'acier et acier inoxydable : Ø 0,6 et 0,8 mm
  - Fil d'aluminium et fil fourré (polarité inversée) : Ø 0.9 mm
- Soudage MMA : électrodes de base et rutiles (jusqu'à Ø 3,2 mm)
- Assistance au soudage MMA : fonction antiadhésive, empêche l'électrode de coller au démarrage
- Réglage facile du poste de soudage en mode MIG/MAG grâce à un tableau de réglage clair.
- Contrôle intuitif de la tension de soudage, de la vitesse du fil et du starter au moyen de grands boutons rotatifs et lecture des paramètres de soudage sur un écran très pratique.
- Peut utiliser des bobines de fil de 200 mm et 300 mm Equipé d'un système d'alimentation en fil avec 4 roues d'alimentation
- Equipé d'un câble d'inversion de polarité pour le soudage NO GAZ
- Grâce à la fonction NO GAZ, vous pouvez aussi facilement souder en dehors du MIG/MAG avec du fil rempli puisque vous n'avez aucun problème à souffler du gaz de protection.
- Equipé d'un raccord DIN pour le montage et le démontage de la torche de soudage MIG
- Livré avec : Torche MIG de 3m, pince de terre et porte-électrodes.

Accessoires optionnels

97660
Start to Weld “No gas”

97204
Détendeur avec 2 manomètres (Belgique)

97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays Bas)

99964
Casque automatique Weldmeister BASIC

97393
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg

99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte

97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI

97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode