PLASMA CUTTER 30 FV

Code d'article: 96557

Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage:	5-30 A
Capacité de coupe en acier max.:	(quality cut: 10 mm) 15 mm
Capacité de coupe en alu max.:	(quality cut: 8 mm) 10 mm
Pression:	2,5-6,5 bar
Débit (l/min.):	115 l/min.
Cycle de travail 60%:	23 A
Fusibles:	T16 A
Dimensions:	450x200x280 mm
Poids:	11 kg
Power generator (+/- 15%):	6 kW / 7,5 kVA

Le CUTTER 30 FV est un coupeur plasma 30 A à 1-230 V avec une capacité de coupe nette de 10 mm sur l'acier. Le système d'allumage sans HF assure une durée de vie plus longue des pièces d'usure. Ce coupeur plasma est idéal pour effectuer des travaux de maintenance et de carrosserie, et dispose d'un mécanisme très robuste et d'un fonctionnement convivial avec débitmètre.

- La technologie onduleur garantit une coupe de très haute qualité sur tous les types d'acier (acier doux, inox, acier trempé, aluminium, cuivre, etc.).
- Panneau de commande convivial: bouton rotatif pour régler le courant de coupe, en fonction de l'épaisseur du type de tôle.
- Ajustez manuellement la pression d'air (2,5 à 9 bar) avec un manomètre à l'avant.
- Allumage sans HF: cela évite d'endommager ou de perturber les équipements électroniques à proximité du plasma cutter et assure également une durée de vie plus longue des pièces d'usure
- Capacité de coupe maximale dans l'acier de 10 mm (coupe propre)
- Capacité de coupe maximale en aluminium et cuivre de 8 mm (coupe propre)
- Equipé d'une torche amovible et d'un câble de terre.
- Peut être réglé très précisément: peut également couper du métal de 0,6 mm sans déformation
- Équipé d'un filtre à eau qui empêche la condensation dans la torche

Accessoires optionnels

595039957
TPT 40

595040205
Compas

97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI

97563
Douille exterieur PLASMA CUTTER 30FV/40FV (4 pièces)

97567
Gicleur PLASMA CUTTER 30FV/35KF/40FV (10 pièces)

97568
Diviseur d'air PLASMA CUTTER 25K/30FV/35KF/40FV (2 pièces)

97569
Electrode PLASMA CUTTER 25K/30FV/35KF/40FV (10 pièces)

97570
Trolley PLASMA CUTTER 25K/30FV/35KF/40FV

97199
Chariot de coupe PLASMA CUTTER 25K

97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode