

# RC6758RIVETEUSE POUR ECROUS AVEUGLES

Code d'article: 8951000410



## Caractéristiques

Couple de travail:	24000 Nm
Rivet borgne (longeur):	1-7 mm
Rivet borgne (ouvert):	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (fermée):	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (Interlok / Magnalok / Monobolt):	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (Bulb-Tite):	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (Hem-Fix / Hemlok):	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (Single-grip):	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Rivet borgne (matériel):	All material and styles
Vibrations:	2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau sonore dB(A):	70 dB(A)
Dimensions:	260x110x280 mm
Poids:	2,2 kg

---

Riveteuse pour écrous à rivet aveugles M3 – M12 de tous matériaux. Force d'assemblage : 24,0 kN.

- Puissante avec force d'assemblage élevée
- Adaptée aux écrous à rivet de M3 à M12
- Confortable et sécurisée
  - Vibrations et recul diminués
  - Poignée composite isolant du froid
- Robuste: Matériau du cylindre en alliage d'aluminium de qualité industrielle
- Simple, rapide et précise:
  - Fonction automatique pour fileter et désenfiler les écrous à rivet pour un traitement rapide
  - Grand interrupteur d'inversion à l'arrière (uniquement nécessaire en cas de correction)
  - Réglage précis de la course de travail de 1 à 7 mm
- Flexible: Connexion d'air avec option de rotation à 360°