

## F1/30 M AUT (230V)

Code d'article: 6010300



## Caractéristiques

Alimentation: 1-230V
Application: eau claire
Grain max.: 10 mm
Puissance: 250 W
Auto-amorçante: 0

Débit (max.):

Débit (min.):

Niveau d'assèchement:

Dia. d'insertion min.:

Profondeur max. sous le niveau

160 l/min.

20 l/min.

14 mm

350 mm

10 m

d'eau:

Sortie: 1 1/4 " Poids: 5.8 kg

- Pompe robuste entièrement construite en inox AISI 304
- Double étanchéité (céramique et graphite) avec chambre d'huile qui augmente la durée de vie de la pompe
- Moteur avec protection thermique incorporée
- Y compris 10 mètres de câble (HO7-RN-F)
- Hélice en inox AISI 304
- Grâce à l'ouverture du haut, le moteur se refroidit en continu

## Accessoires optionnels



6014832 Raccord tuyau (EXT. 1 1/4" x 32mm)



6014737 Tuyau plat 1 1/4" (25m)



6014232 Accouplement GEKA (EXT. 1 1/4")



6014525 Collier 12mm large (25-40mm) (par 10)



6014032 Accouplement GEKA avec raccord tuyau 1 1/4"