UNITE DE COLLECTE D'HUILE AVEC ASPIRATION PNEUMATIQUE ET GOBLET 80L - (0E44085)

Code d'article: 567000044

Caractéristiques

Réservoir:	80 l
Capacité de drainage:	62 l
Pression d'air décharge:	6,5-7 bar
Temps d'aspiration:	1,5-2 l/min.
Volume d'aspiration total:	60-65 l
Longueur tuyau d'aspiration:	2 m
Pression max. de vidange:	0,5 bar

Cet appareil combiné permet de changer rapidement l'huile moteur dans tous les véhicules

- Gravité - bac de 15 litres monté sur un support réglable en hauteur
- Aspiration - à l'aide des sondes fournies
- Après la dépressurisation, l'aspirateur fonctionne de manière autonome, sans besoin de raccordement continu au système d'air comprimé
- Grand entonnoir ø 580 mm amovible
- Grille / filtre: Eviter des déversements de pétrole
- Bac orientable: utilisation facile pour différentes types de voiture
- Vacuomètre pour le contrôle de la force aspirante
- Tuyau d'aspiration de 2 m avec raccord de sonde
- Tuyau de vidange pneumatique du réservoir de 2 m
- Modèle avec préchambre

Livré avec:

- 4 sondes flexibles ø 5 à 8 mm, longueur 700 mm (1000mm pour ø 7mm)
- 2 sondes métalliques ø 5 et 6 mm, longueur 700 mm
- 3 raccords pour sondes incorporées VW, BMW, Citroën

Info : Le fonctionnement est optimal avec une huile chaude entre 70 et 80 °C