

Olie Hogedrukreiniger 10W30

Beschrijving	<p>Een zeer hoge kwaliteit universele hydraulische transmissie olie gebaseerd op onconventionele basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none">- hoge en stabiele viscositeitindex- zeer laag stolpunt- zeer goede oxidatiestabiliteit- een hoge thermische stabiliteit- goede EP en anti-slijtage eigenschappen- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen	
Toepassing	<p>Deze zeer hoge kwaliteit transmissieolie is ontwikkeld voor de zwaar belaste hydraulische- en transmissiesystemen, met of zonder natte remmen, van de meest voorkomende machines.</p>	
Specificaties	<p>Performance level API GL-4 Allison C4 Case MS1207/MS1209 Cat TO-2 John Deere J20A Massey Ferguson M1141/M1143/M1145 Volvo WB 102 ZF TE-ML 03E/05F/06K</p>	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
	Viscositeit 40 °C, mm²/s	41,00
	Viscositeit 100 °C, mm²/s	7,70
	Viscositeitindex	160
	Vlampunt COC, °C	224
	Vloeipunt, °C	-42