

MULTIWELD 250 T C

Artikelcode: 595078666



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	4-220 A
Instelbereik MIG/MAG:	40-250 A
Zekeringen:	16 A
Lasbare dikte:	0,5-8 mm
Lastoorts:	EURO - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Draad:	0,6-1,2 mm
Draad "No Gas":	0,9-1,2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen
Beveiligingsklasse:	IP 21
Afmetingen:	580x320x520 mm
Gewicht:	32 kg
Power generator (+/- 15%):	10 kVA

Multi process mobiel lastoestel. De MULTIWELD 250T C is een compacte 3-400V lasgenerator die MIG/MAG, MMA en lassen met gevuld draad combineert. Dankzij de intuïtieve bediening en digitale displays is het apparaat eenvoudig te bedienen en nauwkeurig in te stellen. Het apparaat heeft een versterkte structuur met 2 handgrepen waaraan het apparaat kan worden opgetild. De MULTIWELD 250T C is uitstekend geschikt voor het lassen in werkplaatsen, maar ook voor het uitvoeren van reparaties op locatie.

Multi-proces lassen:

- MIG/MAG lassen :
 - staaldraad en roestvrij staal : Ø 0.6 tot 1.2 mm
 - aluminium draad en gevuld draad (polariteitsinversie) : 0.9 mm (gevulde draad) en 1.0mm aluminium
- MMA lassen : basische en rutiele elektroden (tot Ø 5 mm)
- MMA lasassistentie: antisticking functie , voorkomt dat de electrode blijft plakken bij het starten
- Eenvoudige instelling van de laspost in MIG/MAG modus dankzij overzichtelijke insteltabel.
- Intuïtieve bediening van de lasspanning, draadsnelheid en smoorspoelregeling dmv grote draaiknoppen die met handschoenen kunnen bediend worden en aflezing van de lasparameters adhv een goed leesbaar display.
- Kan draadspoelen van 200 mm en 300 mm aan
- Voorzien van een draadaanvoersysteem met 2 aanvoerwielen
- Voorzien van een polariteit inversie kabel voor NO GAZ lassen
- Dankzij de NO GAZ functie kan je ook makkelijk buiten MIG/MAG lassen met gevulde draad daar je geen probleem hebt met wegwaaiend beschermgas
- Voorzien van DIN koppeling voor monteren en demonteren van de MIG lastoorts
- Geleverd met : MIG toorts van 3 m, massaklem en electrodehouder

Optioneel toebehoren



97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97575
LASSCHORT PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)