

MULTIWELD 400 T

Artikelcode: 595081048



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	40 - 400 A
Instelbereik MIG/MAG:	40 - 400 A
inschakelduur 60%:	300 A
Zekeringen:	32 A
Startspanning V:	70 V
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draad:	0.6 - 1.6 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Draadaanvoer:	4 rollen
Beveiligingsklasse:	IP 21
Afmetingen:	910x930x550 mm
Gewicht:	64 kg
Power generator (+/- 15%):	20 kVA

De MULTIWELD 400T is een driefasen lasgenerator die MIG/MAG, MMA en lassen met gevulde draad combineert in één veelzijdig apparaat. De intuïtieve bediening heeft twee digitale schermen, zodat de lasser het apparaat snel en nauwkeurig kan instellen.

Uitgerust met een zeer precies en krachtig draadaanvoersysteem met 4 rollers, en kan zonder problemen draad met een Ø van 1.6 mm.lassen. Garandeert een optimale laskwaliteit, zelfs bij het lassen van aluminium.

Multi-proces lassen:

- MIG/MAG lassen :
 - staaldraad en roestvrij staal : Ø 0.6 tot 1.6 mm
 - aluminium draad: Ø 0.6 tot 1.6mm
 - gevuld draad (polariteitsinversie): Ø 0.9mm tot 1.2mm
- MMA lassen : basische en rutiele elektroden (tot Ø 6 mm)
- Gutsen met boog – koolstofelektrode (tot Ø 5mm)

Optimale MIG / MAG instellingen:

- Keuze van de werking van de trekker : 2T of 4T.
- 3 instellingen voor een optimale controle : Zuiveren gas, Draad-aanvoer en de duur van Post-gas (0, 0,5 of 1 seconde)
- Lashulpen : een tabel op de voorzijde van het apparaat helpt de lasser bij het instellen van de spanning en de diameter van het lasdraad, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

Intuïtief

- Het display is zelfs bij veel licht goed leesbaar.
- Eenvoudig in te stellen, speciaal geschikt voor het werken met lashandschoenen.

Geïntegreerde draadaanvoer

- Compatibele spoelen: Ø 200 / 300 mm
- Krachtige gemotoriseerde haspel met 4 rollen voor efficiënt afrollen.
- Europese toortsaansluiting voor snelle montage/demontage.

Voorverwarmen gas Co2 puur

- Voor-geïnstalleerde aansluiting (36 V - 4.2 A) voor gas-verwarmer tijdens het lassen met puur CO2 (verwarmer niet inbegrepen).
- Geschikt voor elektrische aansluitingen US en EURO.

Ergonomisch

- Verstevigde wielen zorgen voor een grote stabiliteit en wendbaarheid.
 - Houder voor gasfles 10 m³.
 - Ruimte om accessoires op te bergen
-

Optioneel toebehoren



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97393
Gevulde lasdraad "No Gas" 0,9mm
4,5kg



99964
Lashelm automatisch Weldmeister
BASIC



99920
Gasfles gevuld 10 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROFI



97317
Elektrodekabel gemonteerd T50-
4m-300 A-35/



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode