

BS 350 (3-400V)

Code d'article: 50093



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Puissance moteur:	2 1/2 CV
Vitesse lame de scie:	36/72 m/min
Dimensions lame de scie:	27x0,9x2925 mm
Dimensions:	1920x950x1800 mm
Poids:	550 kg
Capacité de coupe ronde 90°:	270 mm
Capacité de coupe ronde +45°:	230 mm
Capacité de coupe ronde +60°:	140 mm
Capacité de coupe carrée 90°:	270x270 mm
Capacité de coupe carrée +45°:	220x220 mm
Capacité de coupe carrée +60°:	140x140 mm
Capacité de coupe rectangulaire 90°:	330x230 mm
Capacité de coupe rectangulaire +45°:	220x210 mm
Capacité de coupe rectangulaire +60°:	140x140 mm

- Machine stationnaire robuste et lourde en fonte, pour le travail intensif
- Grande précision de sciage grâce au guidage de la bande de sciage par le guidage lame multi-points (roulements à billes + plaque widia)
- Le bras de coupe est ajustable en onglet à gauche (45°), à droite (45°/60°)
- Mise au point de la vitesse de descente grâce au cylindre hydraulique
- Livré avec étau de machine excentrique
- Equipé d'un panneau de contrôle avec interrupteur à manque de tension et sécurité thermique et un interrupteur à 2 positions de vitesse
- Pompe de refroidissement, manomètre de tension lame et butée en longueur compris
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Fourni avec une lame de scie à ruban

Accessoires optionnels



50105
RUBAN DE SCIE BI-METAL BS 350



50095
Convoyeur à rouleaux 2000x280 (sans
butée) gauche



50096
Convoyeur à rouleaux 2000x280 (avec
butée) droite



25230
Huile de coupe pour scies et perceuses
5L