

## Huile de nettoyage haute pression 10W30

<b>Description</b>	Huile de transmission hydraulique universelle de très haute qualité à base d'huiles de base non conventionnelles, auxquelles des additifs ont été ajoutés pour obtenir les propriétés suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- indice de viscosité élevé et stable</li><li>- point d'écoulement très bas</li><li>- très bonne stabilité à l'oxydation</li><li>- haute stabilité thermique</li><li>- bonnes propriétés EP et anti-usure</li><li>- des propriétés de frottement favorables et donc adaptées aux systèmes de freinage à bain d'huile</li><li>- excellentes propriétés anti-corrosion et anti-mousse</li></ul>	
<b>Application</b>	Cette huile de transmission de très haute qualité est conçue pour les systèmes hydrauliques et de transmission fortement sollicités, avec ou sans freins humides, des machines les plus courantes.	
<b>Spécifications</b>	Niveau de performance API GL-4 Allison C4 Case MS1207/MS1209 Cat TO-2 John Deere J20A Massey Ferguson M1141/M1143/M1145 Volvo WB 102 ZF TE-ML 03E/05F/06K	
<b>Typique analyses standard</b>	Densité à 15 °C, kg/l	0,856
	Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	41,00
	Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,70
	Indice de viscosité	160
	Point d'éclair COC, °C	224
	Point d'écoulement, °C	-42

Une fiche de données de sécurité actualisée pour ce produit peut être téléchargée sur notre site web.