

ARKAD 250T est un poste à souder inverter triphasé multi-procédés. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes. Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage. Son interface lumineuse et simple d'accès offre un contrôle précis des paramètres de soudage afin de garantir une qualité parfaite.

## MULTI-PROCÉDÉS

### MIG/MAG :

- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm

### MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutilés.

### TIG DC Lift / Pulsé.

## INTELLIGENT

### Synergies spécifiques : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.

### Nouvelle IHM 3.5" intuitive et multilingue.

### Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.

### Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.

### Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

### Système de ventilation à la demande pour diminuer l'aspiration de poussière.



Livré avec



MIG 25 - 3 m



4 m - 25 mm<sup>2</sup>

## SOUDAGE PREMIUM

### Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.

### Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.

### Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

## 2 MODES D'AFFICHAGE

### Easy (facile), interface simplifiée adaptée à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale.

### Expert, interface dédiée au soudeur expérimenté avec possibilité d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage.

## ERGONOMIQUE

### Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité.

### Support pour bouteille de gaz jusqu'à 4 m<sup>3</sup> (20 L).

### Classé IP23S pour résister aux environnements difficiles.

### Compartment de rangement.

### Changement facile de polarité en façade.



- Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue.
- Navigation aisée même avec des gants de soudage.
- Choix du paramètre principal à afficher sur l'écran (Vitesse fil, courant, etc).
- Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.

## ACCESSOIRES (options)



Aluminium

250 A 3 m	250 A 4 m
063785	040939



Coffret torche  
MB25  
041233

Galets type B

Acier / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0	x2	042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Fil fourré	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> MIG	I <sub>2</sub> MMA	I <sub>2</sub> TIG	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine	EN 60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	5 m
50/60 Hz	A	A	A		Gaz	Fil fourré	200 300	Ø mm		B	MIG-MAG / MMA / TIG	V				
400 V 3~	16	15 → 250	20 → 250		0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓ ✓	1.6 → 5	50 W	1.5 → 20	200 A 170 A	69	75 x 45 x 80	46	IP23S	5 m