

GOLD MULTI 140-2

Code d'article: 96724



Caractéristiques

Alimentation: 1-230V
Plage de réglage MMA: 20-120 A
Plage de réglage MIG/MAG: 30-140 A
Fusibles: 16 A

Fil de soudure: 1kg (100 mm)
Galets standard: Ø 0,8/0,9
Draad: 0,6-0,8 mm
Fil "No Gas": 0.9 mm

Dimensions: 340x160x350 mm

Poids: 8,2 kg Power generator (+/- 15%): 8 kVA

Le GOLD MULTI 140 est un poste semi-automatique combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Grâce à son interface intuitive, le réglage de la tension et de la vitesse fil est facilité. Ultra-léger, il est très facile à transporter. Le GOLD MULTI 140 est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium.

- L'onduleur de soudage multi-procédé (3 en 1) peut effectuer les procédés de soudage suivants :
 - Mig/mag avec gaz de protection
 - MigMag avec fil de soudure fourré (sans gaz de protection)
 - MMA: Soudure à l'arc: soudage d'électrodes rutiles
- Réglage intuitif de la vitesse du fil et de la tension de soudage
- Pour les bobines de fil jusqu'à 100 mm de diamètre
- Moteur avec 2 rouleaux d'alimentation (pour 0,6 mm/0,8 mm et 0,9 mm sans gaz)
- Equipé d'un câble d'inversion de polarité pour le soudage NO GAZ
- Peut souder des électrodes rutiles jusqu'à 3,2 mm
- Assistance au soudage MMA: fonction antiadhésive, empêche l'électrode de coller au démarrage
- Grâce à la fonction NO GAZ, vous pouvez aussi facilement souder en dehors du MIG/MAG avec du fil rempli puisque vous n'avez aucun problème à souffler du gaz de protection.
 - Livré avec une torche de soudage MIG (2m), un porte-électrode (1.6m) et une pince de mise à la terre (1.6m)

Accessoires optionnels

CONTIMAC





99920 Cylindre rempli 10 I gaz mixte



97204 Détendeur avec 2 manomètres (Belgique)



97202 Détendeur avec 2 manomètres (Pays Bas)



99964 Casque automatique Weldmeister **BASIC**



97326 Lashandschoenen (lang) MIG/MAG elektrode



97578 BOBINE DE FIL PLEIN ACIER, DIA 0,6, BOBINE DE FIL PLEIN, ACIER, DIA 0,9 KG



97579 0,8, 0,9 KG



97582 BOBINE DE FIL PLEIN, INOX DIA 0,8, 1 KG B



97581 BOBINE DE FIL PLEIN , ALSI 12, DIA 0,8, 0,5



97580 BOBINE DE FIL PLEIN , ALSI 5, DIA $0.8,\,0.5$



97391 Fil de soudure fourré 0,9 mm 0,9kg



100102T Tube contact 0,8mm 7XM-15 (10 pcs)



100122T Tube contact 0,8mm ALU 7XM-15 (10 pcs)



99922 Cylindre rempli 10 I argon



97575 TABLIER DE SOUDAGE PROFI