GT 30 F

Code d'article: 35062

Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Puissance moteur:	1 CV
Capacité de perçage en fonte:	30 mm
Capacité de perçage en acier:	25 mm
Cône morse:	MK 3
Nombre de vitesses:	6
Vittesse:	125-2825 t/min
Dia. colonne:	95 mm
Dimension de la table:	310x320 mm
Distance mandrin/colonne:	240 mm
Distance mandrin/socle:	1100 mm
Distance mandrin/table:	630 mm
Distance max. mandrin/table:	250 mm
Déplacement de la broche:	110 mm
Dimensions:	700x500x1925 mm
Poids:	300 kg

- Foreuse à entraînement par engrenage pour usage dans un environnement industriel
- Descente manuelle de l'axe de forage
- Construction massive et lourde sans vibrations et permettant un travail précis
- Marche paisible par engrenage, haute précision grâce à la broche stable, durcie et aiguisée
- Arrêt de courant lorsque l'on pivote la protection mandrin
- Projection automatique des outils
- GT 30 F munie d'un réglage de la table et tête en hauteur par crémaillère
- Avec mandrin de haute qualité (3-16 mm)

Accessoires optionnels



45032
Etau avec mâchoires prismatiques 150mm



45151
BOULON-T (M12x70)

40677
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G (25 pièces)

40678
Jeux de forets DIN 338 type N HSS-G Co5 (25 pièces)

40670
Assortiment tarauds machine droits et forets HSS

40664
Jeux de fraises à chanfreiner C 90° DIN 335 HSS

40663
Jeux de fraises étagées HSS Co5

40668
Spray de coupe 200ml

40130
Pompe de refroidissement universel 230V