

Invert 200 P

Code d'article: 96480



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage (40° normal use):	(58%) 10-200 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	72 V
Connexion:	T25 (9mm)
Dimensions:	120x210x270 mm
Poids:	5,1 kg
Power generator (+/- 15%):	7 kW / 10 kVA

-
- Série de base pour travaux de soudure en déplacement
 - Facile à transporter grâce au coffre ABS résistant aux chocs
 - Soudure d'électrodes aisée grâce au courant continu (DC) et le hotstart
 - Grâce à la sécurité intégrée contre la surpression (PROTECT 400V), cet inverter peut être utilisé sur un groupe électrogène (265V l'inverseur s'arrête automatiquement) à l'exception de l'INVERTER 100 P
 - Y compris: câble de masse, câble d'électrode et coffret
-

Accessoires optionnels



500028T
TORCHE TIG SR 17V -T25 - 4M -
ROBINET DE GAZ MANUEL



99964
Casque automatique Weldmeister
BASIC



97165
Electrodes RUTILE (acier) 4,0mm par
2,5kg (60 pièces)



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97318
Marteau pique en acier massif



97319
Marteau / brosse Blister



595077461
VALISE DE CHANTIER A ROULETTE -
IP67



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode