

## KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT (3-400V)

Code d'article: 90600311



### Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Pression max.:	180 bar
Puissance moteur:	4900 W
Débit d'eau:	780 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Réservoir à détergent:	3,5 L
Température max.:	110 °C
Réservoir diesel:	18 l
Consommation:	4,6 kg/h
Dimensions:	950x620x850 mm
Poids:	110 kg

- Nettoyeur eau chaude professionnel de 180 et 200 bar jusqu'à max. 110°C sur 400V
- Pourvu d'un châssis métallique solide, idéal pour un usage intensif
- Filtre à eau à grande granulométrie, facilement nettoyable
- Grandes roues en caoutchouc
- Monté avec pompe à vilbrequin dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Avec moteur à induction 4 pôles (1400 tr/min.) avec protection extérieure anti-corrosion
- Timed Total Stop (TTS) : le machine s'arrête après 30 sec. d'inactivité ou le système s'arrête en permanence après 20 min. quand il y a une perte dans le système hydraulique ou une perte d'eau. Ce qui apporte une plus grande économie d'énergie et plus de sécurité.
- Réglage du thermostat sans échelons
- Brûleur vertical double spiralé
- Carrosserie du brûleur en inox
- Brûleur à haut rendement à température constante
- Pourvu d'un panneau de contrôle à basse tension
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 18L et détergent 3,5L
- Distribution du détergent à basse pression
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc 15m et lance variable

## Accessoires optionnels



33010782  
Rotabuse



33010901  
Kit savon



14130030  
Brosse pivotante (2)



30450041  
Déboucheur 25m



33010772  
Kit sablage



33010774  
Rallonge pour tuyau haute pression  
10m



04660055  
Adaptateur pour cheminée



0608004900  
Système anti-retour



50180114  
Flame control unit