

MULTIWELD 180 M-C

Code d'article: 595079564



Caractéristiques

Alimentation: 1-230V
Plage de réglage MMA: 20 - 150 A
Plage de réglage MIG/MAG: 30 - 180 A
Cycle de travail 60%: 110 A
Fusibles: 16 A
Tension démarrage: 59 V
Epaisseur soudable: 3 mm

Torche: EURO 3m - Texas 25

Fil de soudure: 5kg (200 mm), 15kg (300mm)

Galets standard: Ø 0,6/0,8

Draad: 0.6 - 1.0 mm

Fil "No Gas": 0.6 - 0.9 mm

Alimentation du fil: 4 rouleaux

Classe de protection: IP 21

Dimensions: 530x280x450 mm

Poids: 16.5 kg Power generator (+/- 15%): 7.5 kVA

Le MULTIWELD 180M-C est un générateur compact monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA

<u>Multiprocédés</u>

- Soudage MIG/MAG
 - Fil d'acier : Ø 0.6 et 0.8 mm
 Fil d'acier inoxydable : Ø 0.8 mm
 Fil d'aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
 - ∘ Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.6 et 0.9 mm
- Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles
- · Anti-sticking intégré : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce

Réglages MIG/MAG optimisés

- Ajustement manuel de la dynamique d'arc
- Aide au soudage : tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et sa vitesse d'avance fil selon l'épaisseur du matériau à souder

Intuitif

- · Affichage lisible même par forte luminosité
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements

Dévidoir intégré

- Bobines fils compatibles : Ø 200/300 mm
- Motodévidoir quatre galets pour un dévidage efficace
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide

<u>Sécurisé</u>

• refroidissement du poste optimisé avec protection thermique

<u>Portable</u>

- Carrosserie renforcée et patins antichocs
- Peu encombrant et facilement déplaçable sur site

Accessoires optionnels

CONTIMAC

97660 Start to Weld "No gas"



97393 Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



97204 Détendeur avec 2 manomètres (Belgique)



97202 Détendeur avec 2 manomètres (Pays Bas)



97326 Lashandschoenen (lang) MIG/MAG elektrode



99920 Cylindre rempli 10 I gaz mixte



97312 Câble de masse monté T25-3m-250 A-25mm²



97314 CABLE PORTE ELECTR. MONTE T25- ALU startkit 7XM-15 4m-200 A-10/



305601







97587 COFFRET TORCHE MIG 7XM15