

MULTIWELD 400 T

Code d'article: 595081048



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Plage de réglage MMA:	40 - 400 A
Plage de réglage MIG/MAG:	40 - 400 A
Cycle de travail 60%:	300 A
Fusibles:	32 A
Tension démarrage:	70 V
Torche:	EURO 4M - masse Texas 50
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Draad:	0.6 - 1.6 mm
Fil "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Alimentation du fil:	4 rouleaux
Classe de protection :	IP 21
Dimensions:	910x930x550 mm
Poids:	64 kg
Power generator (+/- 15%):	20 kVA

Le MULTIWELD 400T est un générateur triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA.

Son interface intuitive intègre deux afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Équipé d'un système de dévidage précis et puissant à 4 galets, le MULTIWELD 400T permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.6 mm.

Sa qualité de soudure est irréprochable même en aluminium.

Soudage multi-procédés:

- Soudage MIG/MAG :
 - Fil d'acier et acierinoxydable : Ø 0,6 à 1,6 mm
 - Fil d'aluminium: Ø 0,8 à 1,6 mm
 - Fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0,9mm à 1,2mm
- Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles (jusqu'à Ø 6 mm)
- Goudage à l'arc avec électrode carbone (jusqu'au Ø 5mm)

Réglages MIG / MAG optimisé:

- Choix du comportement de la gâchette : 2T ou 4T.
- 3 réglages pour un maximum de contrôle : Purge gaz, Avance fil et durée du Postgaz (0, 0,5 ou 1 seconde)
- Aide au soudage : tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fil d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder.

Dévidoir intégré

- Bobines compatibles : Ø 200 / 300 mm
- Enrouleur motorisé puissant avec 4 rouleaux pour un déroulage efficace

- Raccordement de la torche européenne pour un montage/démontage rapide

Intuitif

- Affichage lisible même par forte luminosité.
- Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements.

Préchauffage gaz CO2 pur

- Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus).
- Compatible prise électrique US (type A) et EURO (types C/E/F).

Ergonomique

- Roues renforcées alliant stabilité et manoeuvrabilité.
 - Support pour bouteille de gaz 10 m³.
 - Trappe et espace de rangement pour accessoires
-

Accessoires optionnels



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



97393
Fil de soudure fourré 0,9 mm 4,5kg



99964
Casque automatique Weldmeister
BASIC



99920
Cylindre rempli 10 l gaz mixte



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97317
CABLE PORTE ELECTR. MONTE T50-
4m-300 A-35/



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode