

NEOMIG-i 400GW PACK ALU

Code d'article: 595078130



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Plage de réglage MIG/MAG:	15 - 400 A
Plage de réglage TIG:	20 - 400 A
Plage de réglage MMA:	20 - 400 A
Fil de soudure:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Galets standard:	Ø 1,0/1,2
Plage de réglage MIG 100%:	400 A
Plage de réglage TIG 100%:	400 A
Plage de réglage MMA 100%:	380 A
Plage de réglage MMA 60%:	400 A
Fusibles:	32 A
Dimensions:	750 x 300 x 490 mm
Poids:	37 kg
Power generator (+/- 15%):	30 kVA

Le NEOMIG-i 400 GW PACK STEEL est un générateur triphasé multi-procédés à dévidoir séparé et refroidis à l'eau. Livré avec torche: Alu (3m) et câble de masse (4m).

Sa technologie numérique de pointe et son facteur de marche à 100 % assurent d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG industrielles.

Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage. Équipé de son dévidoir WF50, il offre un contrôle précis des paramètres de soudage afin de garantir une qualité parfaite.

MULTI-PROCÉDÉS

MIG/MAG:

- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.6 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.6 mm
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 à 1.6 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 2.4 mm
- MMA DC / Pulsé : électrodes basiques, rutilés et cellulosiques.
- TIG DC Lift / Pulsé.
- Gougeage à l'arc-air.

INTELLIGENT

- Synergies : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.

SOUDAGE PREMIUM

- Facteur de marche élevé 400 A à 100%.
- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Compatible avec le dévidoirs WF 50.

CONNECTIVITÉ MAXIMALE

- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834.
- Mode de calibration des accessoires de soudage pour ajuster la tension affichée.
- Connectable via un kit en option (595062993) pour une utilisation sur robot.
- Mode utilisateur pour partager le produit avec plusieurs soudeurs.
- Outil gratuit disponible en ligne pour customiser l'interface.
- Option raccordement torche Push-Pull (595078741) pour dévidoir WF 50.

CONCEPTION INDUSTRIELLE

- Indice de protection IP23.
 - Hauteur idéale pour une visualisation aisée des réglages.
 - Carrosserie renforcée pour environnement difficile.
 - Démontage facile pour maintenance.
 - Filtre anti-poussières en option (595046580).
 - Faisceaux de liaison 10 m pour une zone de travail étendue.
-

Accessoires optionnels



96427
EAU DE REFROIDISSEMENT (10L)



595072381
COFFRET TORCHE MB501



99969
Casque automatique Weldmeister XL



97204
Détendeur avec 2 manomètres
(Belgique)



97202
Détendeur avec 2 manomètres (Pays
Bas)



99921
Cylindre rempli 20 l gaz mixte



97040
Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm
15kg



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI