

NEOPULSE 400 CW

Code d'article: 595071483



Caractéristiques

Alimentation: 3-400V
Plage de réglage MMA: 10-400 A
Cycle de travail 60%: 400 A
Fusibles: 32 A
Tension démarrage: 85 V

Fil de soudure: 5kg (200 mm), 15kg (300mm)

 Galets standard:
 Ø 1,0/1,2

 Draad:
 0.6 - 1.6 mm

 Fil Alu:
 0.8 - 1.6 mm

 Fil "No Gas":
 0.9 - 2.4 mm

 Dimensions:
 960x510x850 mm

Poids: 78 kg Power generator (+/- 15%): 20kW kVA

De technologie numérique, le NEOPULSE 400 CW est un générateur MIG/MAG pulsé triphasé pour l'industrie lourde. Mobile et équipé d'un groupe de refroidissement et d'un système de dévidage performant, le NEOPULSE 400 CW est idéal pour traiter les applications pulsées exigeantes

Soudage multiprocédés

• MIG/MAG:

∘ Fil d'acier : Ø 0.6 à 1.6 mm

Fil d'acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.6 mm
Fil d'aluminium : Ø 0.8 à 1.6 mm
Fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 à 1.6 mm

∘ Fil fourré : Ø 0.9 à 2.4 mm

• MMA DC /pulsé : électrodes basiques, rutiles et cellulosiques

- TIG DC lift/pulsé
- Goueage

intelligent

• Mode synergique : après la saisie de données(matériau/gaz et diamètre de fil), le NEOPULSE détermine automatiquement les conditions de soudage optimales et permet d'ajuster les réglages

Précis

- Calibration des accessoires de soudage et de la vitesse du motodévidoir, pour ajuster la mesure de tension affichée et affiner le calcul d'énergie
- Énergie, affichage et calcul de l'énergie après soudage
- Portabilité : charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les jobs utilisateurs ainsi que la configuration machine
- Traçabilité : tracer/enregistrer toutes les étapes de soudage, cordon par cordon, lors d'une fabrication industrielle

Réglages MIG/MAG optimisés

• Six modes de soudage MIG/MAG : standard dynamic, standard impact, standard root, pulsé, modularc et manuel

Productivité maximale

- Quatre microprocesseurs décuplent la vitesse de calcul et optimisent l'efficacité du générateur
- Productivité élevée grâce à son fort facteur de marche
- Bobines fils compatible : Ø 200/300 mm
- Puissant motodévidoir à régulation électronique avec quatre galets entrainés
- Tension d'arc élevée garantissant une facilité d'amorçage et une dynamique d'arc exceptionnelle

Ergonomique

- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
- Mémorisation jusqu'à 500 programmes de soudage
- Affichage courant/tension durant et après le soudage
- Mode utilisateurs permettant de partager le produit avec plusieurs utilisateurs

Robuste et mobile

- Résistant et robuste
- Niveau de protection IP23

Accessoires optionnels



99970 Casque automatique Weldmeister XL TRUE COLOR



97204 Détendeur avec 2 manomètres (Belgique)



97202 Détendeur avec 2 manomètres (Pays Bas)



97040 Fil de soudure SG 2 bobine 1,0 mm 15kg



97575 TABLIER DE SOUDAGE PROFI



97326 Lashandschoenen (lang) MIG/MAG – elektrode