

NEOCUT 105

Code d'article: 96754




Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Plage de réglage:	25-105 A
Capacité de coupe en acier max.:	(quality cut: 35 mm) 50 mm
Capacité de coupe en alu max.:	(quality cut: 25 mm) 35 mm
Pression:	5-9 bar
Débit (l/min.):	270 l/min.
Fusibles:	32 A
Dimensions:	580x300x520 mm
Poids:	33 kg

La CUTTER NEOCUT 105 est une machine de découpe au plasma de 105 A à 3-400 V avec une capacité de coupe maximale de 50 mm d'épaisseur, qui peut être utilisée sur différents types de matériaux. Grâce à l'allumage sans HF, la durée de vie des pièces d'usure peut être considérablement allongée. Le NEOCUT 105 possède un mécanisme très robuste et un panneau de commande intuitif, et peut être utilisé dans des conditions difficiles. Le dispositif est pré-assemblé pour une utilisation sur une table de découpe automatique.

- Le NEOCUT 105 a une vitesse de coupe supérieure à celle des oxygènes
- La technologie onduleur garantit une coupe de très haute qualité sur tous les types d'acier (acier doux, inox, acier trempé, aluminium, cuivre, etc.).
- Qualité de coupe supérieure: la torche refroidie par air offre une grande stabilité à l'arc pendant diverses applications.
- Résistant aux chocs et résistant aux températures élevées
- Le NEOCUT 105 dispose d'un système de refroidissement optimisé grâce à un canal de ventilation qui isole les composants électroniques de la poussière.
- Cycle de service élevé 105 A à 60%.
- Panneau de commande convivial: 6 modes de fonctionnement différents: tôle pleine, tôle pleine verrouillée, gougeage, gougeage verrouillé, tôle perforée, tôle perforée verrouillée
- Convient pour une utilisation avec le kit CNC pour une table de découpe automatisée
- Pression d'air synergique: la pression d'air s'ajuste automatiquement en fonction de l'épaisseur et du mode de coupe (de 5 à 9 bars; 300 l / min)
- Allumage sans HF: cela évite d'endommager ou de perturber les équipements électroniques à proximité du plasma cutter et assure également une durée de vie plus longue des pièces d'usure
- Capacité de coupe maximale dans l'acier de 35 mm (coupe nette)
- Capacité de coupe maximale dans l'acier de 50 mm (séparation grossière)
- Équipé d'une torche amovible et d'un câble de terre.
- Peut être réglé très précisément: peut également couper du métal de 0,6 mm sans déformation
- Équipé d'un filtre à eau qui empêche la condensation dans la torche
- Fourni avec une torche de découpe au plasma amovible et un câble de masse

Accessoires optionnels



595039544
MT 125



595038653
Kit coupe/chanfreinage/guidage
torches Plasma MT



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97575
TABLIER DE SOUDAGE PROFI