# POMPES CENTRIFUGES EN MONOBLOC CS 40-200 B

Code d'article: 308236216

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Alimentation: | 3-400V |
| Puissance moteur: | 4000 W |
| Puissance moteur: | 5.5 CV |
| Nombre de tours: | 2850 t/min. |
| Auto-amorçante: | 0 |
| Pression max.: | 4.07 bar |
| Débit (max.): | 600 l/min. |
| Débit d'eau: | 36000 l/h |
| Hauter d'aspiration : | 7 m |
| Hauteur de réfoulement max.: | 40.7 m |
| Nombre d'hélices: | 1 |
| Nombres de joints: | 1 |
| Entrée: | 50mm " |
| Sortie: | 32mm " |
| IP: | 55 |
| Température fluide: | 90 °C |
| Longueur mm: | 660 mm |
| Hauter: | 390 mm |
| Largeur: | 300 mm |
| Poids: | 52 kg |

Pompes électriques centrifuges à une hélice, dans lesquelles le corps de pompe est relié au moteur par un support.

Avec orifices d'aspiration et de refoulement à brides (PN 10) et contre-brides filetées.

L'installation peut être effectuée dans n'importe quelle position, à l'exception de la position où la buse d'aspiration est dirigée vers le haut.

Applications

- Pompage d'eau propre et d'autres fluides chimiquement et mécaniquement non agressifs.
- Les besoins les plus variés en génie civil, agriculture, industrie ou ingénierie générale.
- Approvisionnement en eau, irrigation par aspersion ou par ruissellement, auto-approvisionnement ou irrigation au goutte-à-goutte, approvisionnement et surpression, chauffage et conditionnement.