# PONSTAR PX 55022 – FLOODKIT

Code d'article: 330010105

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Alimentation: | 1-230V |
| Consommation de courant: | 3.2 Amp |
| Application: | eau sablée |
| Grain max.: | 6 mm |
| Puissance: | 620 W |
| Auto-amorçante: | 0 |
| Pression max.: | 1 bar |
| Débit (max.): | 260 l/min. |
| Profondeur d'immersion: | 5 m |
| Hauteur de réfoulement max.: | 10 m |
| Nombre d'hélices: | 1 |
| Nombres de joints: | 2 |
| Sortie: | 2 " |
| Cordon: | H07RN-F m |
| Température fluide: | 35 °C |
| Longueur mm: | 180 mm |
| Hauter: | 310 mm |
| Largeur: | 180 mm |
| Poids: | 13 kg |

---

Kit complet avec pompe à immersion professionnelle ultra robuste KOSHIN.

Livré dans une mallette de rangement pratique comprenant un storzkoppe NA.66 et un tuyau plat enroulable de 20 m.

- Pompe idéale pour le chantier de construction
- Endroits où l'espace est limité car la pompe est équipée d'une sortie par le haut.
- Pompage d'eau acide sale avec des constituants durs jusqu'à 6 mm.
- Applicable par exemple sur les chantiers de construction, dans la navigation et dans l'industrie.
- Équipé d'une protection thermique qui arrête la pompe en cas de surcharge

---