

Raccord de securité PREVOST bouton JAUNE (Orion) Filet extérieur 3/8"

Code d'article: ASI06.1152



Caractéristiques

Filet: filet extérieur

Filet extérieur: 3/8 "
Pression max.: 12 bar

Témperature (min. - max.): -15°C tot +70° °C

Unité d'emballage: par pièce

- Le raccord rapide de sécurité ASI 06 peut être utilisé avec tous les embouts enfichables selon le profil Orion couramment utilisé.
 - Perte de pression limitée avec de petits outils : grâce à l'alésage de l'embout enfichable et du raccord rapide de 6 mm.
 - Utilisation intensive : raccord rapide léger en plastique technique résistant aux chocs.
 - Moins de risque de rayer les surfaces sensibles : boîtier en plastique
 - Bouton-poussoir facilement accessible : Le corps du raccord rapide est libre de tout positionnement après l'assemblage
 - Débit à 6 bar : 780NI/min
 - Pression de fonctionnement : 12 bars maximum
 - Plage de température : -15°c à + 70°C
 - Tous les raccords filetés Filetage BSP
 - ASI06 peut être utilisé pour remplacer les raccords rapides suivants: Arro 210; Cejn 300;
 Gromelle GD16400; Hansen 20/4 RO; JWL 512,522,532, 572; Legris C9000 94-A06; Oetikler SC A1; Orion 44516, 44526; Rectus 14, 22; Tomco 100; Transair Cp-A1
 - Conforme norme ABRO
 - Conseil : utilisez toujours des raccords en acier trempé.