# SPEED MOP AUT (230V)

Code d'article: 6010361

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Alimentation: | 1-230V |
| Application: | eau claire |
| Grain max.: | 2 mm |
| Puissance: | 250 W |
| Auto-amorçante: | 0 |
| Débit (max.): | 120 l/min. |
| Débit (min.): | 20 l/min. |
| Niveau d'assèchement: | 2 mm |
| Dia. d'insertion min.: | 350 mm |
| Profondeur max. sous le niveau d'eau: | 3 m |
| Sortie: | 1 1/4 " |
| Raccord tuyau: | 1 " |
| Poids: | 5 kg |

- Design moderne et technologie avancée
- La sortie supérieure des pompes submersibles (y compris l'embout cannelé) augmente le rendement de 30% (absence de bulles d'air) et engendre un refroidissement permanent du corps de moteur en inox AISI 304
- Double étanchéité (céramique et graphite) avec chambre d'huile qui augmente la durée de vie de la pompe
- Moteur avec protection thermique incorporée
- Y compris 10 mètres de câble H05 RN-F
- Degré de protection de la partie électrique IP 68
- T° eau max: 40° C

# Accessoires optionnels

6014734
Tuyau plat 1" (25m)

6014132
Accouplement GEKA (INT. 1 1/4")

6014025
Accouplement GEKA avec raccord tuyau 1"

6014525
Collier 12mm large (25-40mm) (par 10)