

TIG PRO 201 L AC/DC HF LIQUID

Code d'article: 96757



Caractéristiques

Alimentation: 1-230V

Plage de réglage TIG AC(20°C (32%) 10x200 A

normal use):

Plage de réglage TIG DC (20°C (47%) 5-160 A

normal use):

Plage de réglage MMA: 5-160 A
Hotstart: oui
Fusibles: 16 A
Tension démarrage: 70 V

Connexion: T50 (13mm)
Dimensions: 200x420x490 mm

Poids: 26 kg

Power generator (+/- 15%): 6 kW / 7,5 kVA

- Idéal pour soudage: Aluminium TIG AC: 10A > 200A Acier TIG DC: 5A > 160A
- Alimentation 230 V monophasée avec PFC. Le TIG 200 A AC/DC est contrôlé par micro-processeur avec panneau de commande digital Amorçage:
- - 2 possibilités: HF sans contact ou LIFT avec contact
- - Automatisme intégré: «Adjust Ideal Position»
- Le système vous aide à positionner l'électrode avant la montée du courant
- 3 gestions de la gâchette :2-temps / 4-temps "LOG": l'opérateur choisit à tout moment par une brève impulsion sur la gâchette entre 2 courants de soudage
- 3 procédés AC/DC :
- - TIG: réglage commun AC et DC: pré-gaz / montée du courant / intensité (1 ou 2 intensités possibles en mode 4Tlog) / post-gaz / évanouissement Réglages spécifiques AC:
- - Balance (20 à 60 %) décapage / pénétration
- Fréquence pour focaliser l'arc avec précision (20 à 200 Hz) manuelle ou automatique (fonction AC Easy)
- · TIG Pulsé:
- Mode normal: l'opérateur règle son courant chaud et son courant froid ainsi que la fréquence
- - Mode Easy Pulse: l'opérateur définit son courant moyen de soudage l'appareil gère automatiquement la fréquence, le courant chaud et le courant froid
- - TIG Spot: permet de préparer les pièces en faisant du pointage ? 5 mémoires: pour sauvegarder les programmes choisis
- Soude avec une grande facilité toutes les électrodes en acier, inox, fonte, rutile ou basique
- Un Arc Force réglable : pour une meilleure pénétration et une évitation de tous risques de
- Y inclus: Torche TIG 4m refroidie à l'eau, accesoires TIG, câble de masse et pince d'électrodes

Accessoires optionnels



99922 Cylindre rempli 10 I argon



595077461 VALISE DE CHANTIER A ROULETTE - Métal d'apport TIG pour ACIER SG2 IP67



97270 2,4mm (5 kg)



97290 Métal d'apport TIG pour INOX 316 LSI 2,0 MM (5 kg)



595037236 Casque automatique truecolor XXL



97591 Support magnétique pour torche TIG



97603 TORCHE TIG SR 17 DB -T50 - 4M -CONNECTEUR METALIQUE - DIN -5pin



97608 TORCHE TIG SR 20 DB -T50 - 4M -**CONNECTEUR AMPHENOL** PLASTIQUE - 7PIN - LIQUID



96421 Télécommande manuelle (8m)



96422 Commande a distance (4m)



97456 Cylindre rempli 2,2 I argon - jetable



97450 Détendeur pour bouteilles jetables



97330 Gants de soudage TIG



595037663 VESTE DE SOUDURE XL



96427 EAU DE REFROIDISSEMENT (10L)



97280 Métal d'apport TIG pour ALU ALMG5 2,0mm (2 kg)



97361 COFFRET TIG SRL 20 AC/DC ET SR 20 HD