

De NEOMIG-i 400 G is een multi-procedure driefasen lasgenerator met een bijzonder draadaanvoersysteem. De hoogwaardige digitale technologie en de inschakelduur van 100% staan garant voor een excellente boogkwaliteit bij MIG/MAG toepassingen tijdens industrieel lassen. Dankzij de geïntegreerde synergieën kan het apparaat eenvoudig worden bediend, en worden projecties tijdens het lassen tot een minimum gereduceerd. De NEOMIG-i 400 G is uitgerust met een WF draadaanvoersysteem. De lasser kan de lasinstellingen zeer precies ingeven en nauwgezet controleren, met als resultaat een optimale laskwaliteit.

MULTI-PROCEDURE

■ MIG/MAG :

- staaldraad en roestvrij staaldraad : Ø 0.6 tot 1.6 mm
- aluminium draad : Ø 0.8 tot 1.6 mm
- CuSi en CuAl draad : Ø 0.8 tot 1.6 mm
- gevuld draad (ompoling) : Ø 0.9 tot 2.4 mm

■ MMA DC / Puls : basische, rutiele en cellulose elektroden.

■ Tig DC Lift / Puls.

■ Arc-air gutsen

INTELLIGENT

■ Synergieën : Staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Na het inbrengen van de 3 volgende gegevens - de draad-diameter, het koppel materiaal/gas en de te lassen dikte - zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven.

■ Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren.

■ Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's (Jobs) voor veelgebruikte lascycli.

PREMIUM LASSEN

- Hoge inschakelduur :100% bij 400 A.
- Digitale controle van de boog, met instant ontsteking.
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie.
- Geschikt voor WF 35 en WF 50 draadaanvoersystemen.

OPTIMALE CONNECTIVITEIT

- Traceability van alle lasnaden, volgens de norm EN 3834.
- Module voor het kalibreren van de lasaccessoires, zodat de spanning altijd zo nauwkeurig mogelijk wordt weergegeven.
- Kan worden aangesloten met behulp van een kit (optioneel- art. code 062993) voor gebruik met een robot.
- Gebruikersmodule om het apparaat met meerdere lassers te kunnen gebruiken.
- Gratis online tool om het bedieningspaneel aan uw persoonlijke wensen aan te passen.
- Geschikt voor gebruik met de koelgroep KOOLWELD 2 (075115).
- Optie aansluiting toorts Push-Pull (078741) voor draadaanvoersysteem WF 50.

INDUSTRIEEL ONTWERP

- Beschermingsklasse IP23.
- Ventilatiesysteem op aanvraag voor minder stof-opname.
- Ideale hoogte om de instellingen optimaal te kunnen aflezen.
- Versterkte carrosserie, ook geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen.
- Eenvoudig te demonteren, dus praktisch in het onderhoud.
- Anti-stof filter optioneel (046580).
- Verbindingskabel tot 10m.

ACCESSOIRES (optioneel)



Apart draadaanvoersysteem	
WF 35	WF 50
50 W	100 W
IHM 3.5"	IHM 5"
077614	077638

Verbindingskabel MIG-i

Vloeistof			Lucht		
1.8 m	70 mm²	075467	5 m	70 mm²	075443
5 m		075474	10 m		075450
	70 mm²	075481	10 m	95 mm²	077553
10 m	95 mm²	075504			

Koelgroep KOOLWELD 2














075115

Trolley
10m³ L
075498Generator
alleenGeleverd zonder accessoires,
zonder opties (alleen de generator)

WF 35 - IHM 3.5"

WF 50 - IHM 5"

						EN 60974-1 (40°C)								
50/60 Hz	A	A	A		Ø mm	MIG-MAG	MMA	TIG		V	cm	kg	m	IP
						100 %	IA (60 %)	100 %	100 %					
400 V 3~	32	15 → 400	20 → 400		1.6 → 5	400 A	400 A	380 A	400 A	86	75 x 30 x 49	37	5	IP23