

NEOPULSE 320C AIR

Artikelcode: 595062849



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	10-220 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	80 V
Lasdraad:	1kg (100 mm), 5kg (200 mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Beveiligingsklasse:	23S
Afmetingen:	610x320x490 mm
Gewicht:	29.5 kg
Power generator (+/- 15%):	7.5 kW

De NEOPULSE 320C AIR is een enkelfase MIG/MAG puls lasapparaat. Dit lasapparaat staat garant voor lasresultaten van de allerhoogste kwaliteit. Het biedt de lasser talrijke synergetische curves en een uitzonderlijke boogkwaliteit.

Multiproces lassen

- MIG/MAG:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
 - Roestvrij staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - CuSi en CuAl draad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
- MMA DC/pulse: basische, rutiele en cellulose elektroden
- TIG DC/pulse

Intelligent

- Synergetische lasmodule: na het ingeven van volgende gegevens (materiaal/gas en draaddiameter), geeft de NEOPULSE automatisch de optimale lascondities aan waarmee de lasser het apparaat optimaal kan instellen

Precies

- Kalibreren van de snelheid van het draadaanvoersysteem om de spanningsmeting bij te stellen en het berekenen van de energie te verfijnen
- Energie, weergave en berekenen van energie na het lassen
- Portability: de jobs en de instellingen van het apparaat kunnen van of op een USB-stick geladen worden
- Traceability: het opvolgen en het opslaan van iedere lasetappe

Optimale MIG/MAG instellingen

- Zes MIG/MAG lasmodules: standard dynamic, standard impact, standard root, puls, modular en handmatig
- Puntmodules: spot en delay

- Gebruiksmogelijkheden trekker: 2T en 4T
- Voor een perfecte beheersing van de volledige lascyclus: creepspeed, softstart, hotstart, upslope, downslope, craer filler, postgaz

Optimale productiviteit

- Vier microprocessoren vergroten de verwerkingssnelheid van het lasapparaat en zorgen voor een optimaal resultaat
- Optimale productiviteit dankzij de hoge inschakelduur
- Geschikte draadspoelen: Ø 200/300 mm
- Het draadaanvoersysteem met vier krachtige rollers zorgt voor een efficiënte aanvoer
- De zeer hoge boogspanning garandeert een eenvoudige ontsteking en een uitzonderlijke boogdynamiek

Ergonomisch

- Een volledige update van het apparaat en de synergetische instellingen kan worde gerealiseerd met een USB-stick
- Geheugen voor 500 lasprogramma's
- Toont stroom/spanning tijdens en na het lassen
- De lasser heeft zicht op het verbruik van het lasdraad dankzij een duidelijk weergavevenster

Robuust en mobiel

- Versterkte carrosserie
 - IP23S
 - Kan eenvoudig verplaatst worden
-

Optioneel toebehoren



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode