

NEOCUT 105

Artikelcode: 96754




Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik:	25-105 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 35 mm) 50 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 25 mm) 35 mm
Werkdruk:	5-9 bar
Debiet (l/min.):	270 l/min.
Zekeringen:	32 A
Afmetingen:	580x300x520 mm
Gewicht:	33 kg

De CUTTER NEOCUT 105 is een heavy duty plasma cutter van 105 A op 3-400 V met een max. snijcapaciteit van 35 mm dikte, die gebruikt kan worden op diverse soorten materiaal. Dankzij de ontsteking zonder HF kan de levensduur van de slijtonderdelen aanzienlijk worden verlengd. De NEOCUT 105 beschikt over een zeer robuuste mechaniek en een intuïtief bedieningspaneel, en kan worden gebruikt onder zware omstandigheden. Het apparaat is voorgeassembleerd voor gebruik op een automatische snijtafel.

- De NEOCUT 105 heeft een snijsnelheid die hoger is dan die van oxygas
- De inverter technologie garandeert een snijwerk van zeer hoge kwaliteit op alle soorten staal (zacht, roestvrijstaal, gehard staal, aluminium, koper enz.)
- Superieure snijkwaliteit: de luchtgekoelde toorts biedt een grote boog-stabiliteit tijdens de verschillende toepassingen.
- Schokbestendig en bestand tegen hoge temperaturen
- De NEOCUT 105 heeft een geoptimaliseerd koelsysteem dankzij een ventilatiekanaal dat de elektronische componenten isoleert van stof.
- Hoge inschakelduur 105 A bij 60 %.
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel : 6 verschillende werkwijzen : massief plaatwerk, massief plaatwerk vergrendeld, gouging, vergrendeld gouging, geperforeerd plaatwerk, geperforeerd plaatwerk vergrendeld
- Geschikt voor te gebruiken met kit CNC voor een geautomatiseerde snijtafel
- Synergic Air Pressure : De luchtdruk past zich automatisch aan ifv de dikte en snijmodus (van 5 tot 9 bar ; 300 l/min)
- Onsteken zonder HF : dit voorkomt het beschadigen of verstoren van elektronische apparatuur die zich in de nabijheid van de plasmasnijder bevinden en zorgt ook voor een langere levensduur van de slijtonderdelen
- Maximum snijcapaciteit in staal van 35 mm (cleancut)
- Maximum snijcapaciteit in staal van 50 mm (grob scheiden)
- Voorzien van een afkoppelbare toorts en massakabel.
- Heel precies in te stellen : kan ook metaal snijden vanaf 0.6 mm zonder er deformatie op treedt
- Voorzien van waterfilter dewelke condensvorming voorkomt in de toorts
- Geleverd met demonteerbare plasmasnijtoorts en massakabel

Optioneel toebehoren



595039544
MT 125



595038653
Kit snijden/afkanten/geleiden



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97575
LASSCHORT PROFI