

PLASMA CUTTER 70 CT

Artikelcode: 97545



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik:	20-70 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 25 mm) 35 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 25 mm) 18 mm
Werkdruk:	5-9 bar
Debiet (l/min.):	185 l/min.
inschakelduur 60%:	70 A
Zekeringen:	16 A
Afmetingen:	520x400x260 mm
Gewicht:	22 kg

De CUTTER 70 CT is een plasma cutter van 70 A op 3-400 V met een max. snijcapaciteit van 35 mm dikte, die gebruikt kan worden op diverse soorten materiaal. Dankzij de ontsteking zonder HF kan de levensduur van de slijtonderdelen aanzienlijk worden verlengd. De CUTTER 70 CT beschikt over een zeer robuuste mechaniek en een intuïtief bedieningspaneel, en kan worden gebruikt onder zware omstandigheden. Het apparaat is voormonteerd voor gebruik op een automatische snijtafel.

- De 70 CT heeft een snijsnelheid die hoger is dan die van oxygas
- De inverter technologie garandeert een snijwerk van zeer hoge kwaliteit op alle soorten staal (zacht, roestvrijstaal, gehard staal, aluminium, koper enz.)
- Superieure snijkwaliteit: de luchtgekoelde toorts biedt een grote boog-stabiliteit tijdens de verschillende toepassingen.
- Schokbestendig en bestand tegen hoge temperaturen
- De 70 CT heeft een geoptimaliseerd koelsysteem dankzij een ventilatiekanaal dat de elektronische componenten isoleert van stof.
- Hoge inschakelduur 70 A bij 60 %.
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel : 3 verschillende werkwijzen : massief plaatwerk, geperforeerd plaatwerk, vergrendeld.
- Geschikt voor te gebruiken met kit CNC voor een geautomatiseerde snijtafel
- Handmatig instellen van de luchtdruk met LED staafdiagram (4,1 bar tot 6,5bar)
- Onsteken zonder HF : dit voorkomt het beschadigen of verstoren van elektronische apparatuur die zich in de nabijheid van de plasmasnijder bevinden en zorgt ook voor een langere levensduur van de slijtonderdelen
- Maximum snijcapaciteit in staal van 25 mm (cleancut)
- Maximum snijcapaciteit in staal van 35 mm (grof scheiden)
- Voorzien van een afkoppelbare toorts en massakabel.
- Heel precies in te stellen : kan ook metaal snijden vanaf 0.6 mm zonder er deformatie op treedt
- Voorzien van waterfilter dewelke condensvorming voorkomt in de toorts

Optioneel toebehoren



595037540
MT 70



595038653
Kit snijden/afkanten/geleiden



97575
LASSCHORT PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97309
Laskabel 5m - 25mm - in blister